COLPHARMA®
Salute & Benessere

Thermo 60 NEXT

Termometro evoluto

- Termometro per misurazione ascellare
- Misurazione predittiva 15 sec. e tradizionale meno di 8 min.
- Display luminoso per una lettura facilitata anche al buio
- Vibrazione per allarme febbre e termine misurazione più avvertibile rispetto al beep
- Batterie ricaricabili con charging box
- Accensione automatica rimuovendo il termometro dalla charging box
- Garanzia 2 anni

THERMO 60 NEXT è un termometro digitale in grado di misurare la temperatura corporea ascellare in circa 15 secondi nella modalità veloce (predittiva). Può essere utilizzato anche in modalità "accurata" per rilevare la temperatura ascellare effettiva in meno di 8 minuti. THERMO 60 NEXT, grazie alle sue batterie ricaricabili tramite la charging box, è sempre pronto all'uso.

Vibrazione a fine misurazione

8 sec
Misurazione tradizionale

M
Funzione memoria

Spegnimento e accensione automatica

Per adulti e bambini

Misura da 32 a 43 °C

In display box da 8 pezzi
(4 verdi e 4 bianchi)
Cod. 12497
THERMO 60 NEXT

8 056209 784977

M
MEMORIA DELL'ULTIMA MISURAZIONE

Materiale riservato alla forza vendita Colpharma

COLPHARMA®
Salute & Benessere

SPECIFICHE TECNICHE

Modello applicabile:	AET-F345 (cod. 12495) / AET-F344 (cod. 12496)
Modalità di misurazione:	Misurazione ascellare. Due modalità: predittiva veloce e accurata reale.
Temperatura e umidità di esercizio:	5 °C-40 °C, 15% U.R.-80% U.R., 70 kPa-106 kPa
Temperatura e umidità di conservazione:	-20,5 °C-55 °C, 15% U.R.-93% U.R., 70 kPa-106 kPa
Punto di misurazione:	Ascellare
Range di misurazione:	32,00 °C - 43,00 °C
Precisione di misurazione (in laboratorio):	± 0,10 °C
Ripetibilità clinica:	≤ ± 0,30°C
Accuratezza del test clinico:	≤ ± 0,30°C
Memoria:	Ultima misurazione
Allarme febbre:	≥ 37,50°C
Dimensioni termometro:	130 mm x 11 mm x 7 mm
Dimensioni charging box:	157 mm x 37 mm x 19 mm
Peso termometro:	5,5 g circa
Peso charging box:	53 g circa (senza batterie)
Batteria termometro:	DC 3,7 V li-ion battery, 20 Mah
Batterie charging box:	DC 3V, 2X AAA
Spegnimento automatico:	Dopo 3 minuti di inutilizzo
Vita utile:	5 anni
Versione software:	A.01
Standard:	ISO 80601-2-56

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

CE 0123

COLPHARMA®
COLPHARMA s.r.l.: Via A.M. Vicenzi 19/A · 43124 Parma · ITALY
T: +39 0521 272544 · F: +39 0521 771936 · info@colpharma.com · www. colpharma.com
P.IVA/C.F./VAT: IT 06827900967 · REA PR 249627 · Cap. soc. € 100.000,00 interamente versato
Colpharma è una società controllata da Faes Farma, S.A., Spagna · Colpharma is controlled by Faes Farma, S.A., Spain

Numero Verde 800-510661 SERVIZIO CONSUMATORI

Materiale riservato alla forza vendita Colpharma